



INDUSTRIAL PLUS RANGE

FAL IPR50

Normativa:	EN-ISO 20345:2011 S3+SRC+CI
Referencia:	235041
Tallas:	35 a 48 EU
Altura:	6 cm internamente ($\pm 5\%$) [Talla 42]
Peso:	1,2 Kg/par (APROX) [Talla 42]

DATOS TÉCNICOS



DESCRIPCIÓN

Zapato de piel serraje y cordura hidrofugada. Puntera no metálica Vincap. Plantilla antiperforación textil. Suela de poliuretano bidensidad con nivel de deslizamiento SRC.

Corte: Tejido Cordura y serraje. Ambos hidrofugados.

Forro: Tejido Coolmax, gran transpirabilidad y resistente a la abrasión. Acolchado.

Plantilla extraíble: Anatómicamente preformada. Con tratamiento antibacteriano. Permite el lavado a 30°C y es resistente a la abrasión.

Suela: Doble densidad de poliuretano con relieves anti-deslizamiento.

Puntera de protección: Composite (Ligera, no magnética, aislante térmico, recupera su forma después del impacto establecido en la normativa).


Plantilla de protección: Plantilla anti perforación no metálica (Poliéster de Gran Tenacidad).

Cierre: Cordones.

CARACTERÍSTICAS



SERRAJE



TEJIDO CORDURA



FORRO TRANSPIRABLE



RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PUNTERA NO METÁLICA



CORDONES



PLANTILLA ANTI-
PERFORACIÓN FLEXIBLE



PLANTILLAS EXTRAÍBLES
LAVABLES